

720P 数字高速球型摄像机

产品型号：GC-N9530HD 系列



- 采用百万像素逐行扫描 CMOS 传感器
- 垂直和水平清晰度达到 700 线以上
- True ISO 标准 H.264, 720P (1280*720/25fps)
- 支持 720P+4CIF 实时双码流
- 结构简单, 卡扣设计, 稳定可靠
- 变焦过程中依然保持图像清晰
- 广播级图像画质, 色彩还原逼真

成像器件	百万像素逐行扫描 CMOS 传感器	焦距	4.7-84.6mm, 18 倍
视频压缩	标准 H.264	光圈值	F1.6 ~ C
最高分辨率	1280*720(25fps) + 704x576(25fps) 双码流	压缩分辨率	720P, D1, CIF PAL 为 25 帧/秒, NTSC 为 30 帧/秒
聚焦/聚焦控制	手动/自动/一次性自动聚焦	焦点范围	1.0m ~ ∞
最低照度	0.02lux/F1.6	自动/手动控制	增益/白平衡/跟踪白平衡(ATW)/室内外/光圈
自动电子快门	支持	视场角	55.2° ~ 3.2°
旋转范围	水平 0° ~ 360°连续旋转 垂直 -2° ~ 90°自动翻 转, 180°后连续监视	旋转速度	键控: 水平 0.2° ~ 75°/秒 垂直 0.2° ~ 50°/秒 预置位: 水平 75°/秒 垂直 50°/秒
信噪比	>50dB	预置位	64 个预置点
OSD	支持	自动模式	自动巡航, 自动巡迹, 自动扫线
背光补偿	开/关	电子快门	1/25s ~ 1/1024s
日夜模式	双滤光片	故障检测	网络断开, IP 冲突
网络协议	TCP/IP, HTTP, ARP, Static IP, RTSP, RTMP	网络接口	1 路 10/100BASE-T 自适应 RJ45 接口
储藏环境	-20°C ~ 70°C/20% to 90% RH	工作环境	-10°C ~ 60°C/20% to 80% RH
电源	AC 24V/3A(± 20%)	防护等级	IP66
产品尺寸		重量	5kg