

# 数字视频存储服务器

产品型号：GC-S3100/GC-S3400



- Linux 操作系统
- 插拔式硬盘组合柜
- 视频资料智能检索
- 设备智能识别
- 双千兆网络输入
- 硬盘管理功能
- 设备远程设置功能
- 系统设备管理功能
- 校时功能
- 流媒体视频转发服务

型号	GC-S3100	GC-S3400
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统	
视频标准	标准 H.264	
音频标准	G.711AC	
视频分辨率	1080P, 720P, 4CIF, CIF 可选	
视频帧率	PAL 为 25 帧/秒, NTSC 为 30 帧/秒	
视频码率	1080P(5Mbps ~ 9Mbps), 720P(2Mbps ~ 4Mbps), 4CIF(1.5Mbps ~ 2Mbps)	
音频码率	8Kbps ~ 64Kbps	
网络协议	TCP/IP, UDP, HTTP, UPnP, ARP, RTSP, RTMP	
网络接口	2 个 RJ45 接口, 10/100/1000 BASE-T 自适应	
视频接入路数	4 路	8 路/16 路
硬盘接口	2 个 SATA 接口	8 个 SATA 接口
安装方式	标准 1U 机架式安装	标准 2U 机架式安装
最大功耗	100W	200W
尺寸(长 x 宽 x 高)	440mm x 370mm x 44mm	440mm x 560mm x 88mm
工作电压	AC 220V ± 10%, 50Hz	
工作环境温度	-10°C ~ +50°C	
工作环境湿度	< 90% (无冷凝)	