

数字视频服务器

产品型号：GC-E4000



- 标准 H.264 编码
- 视音频、串行数据网络传输
- Web 方式浏览和管理
- 透明通道 PTZ 控制
- 多种形式视频报警
- 实时双码流
- 数据迁移功能
- 灵活组合，使用方便

型号	GC-E4001	GC-E4002	GC-E4004
操作界面	WEB 界面浏览设置		
视频标准	PAL, NTSC		
图像压缩	H.264		
音频压缩	G.711AC		
编码能力	1 路 D1	2 路 D1	4 路 D1
视频参数	亮度, 色彩, 对比度, 饱和度和图像质量		
录像速度	25 帧/秒(可调)		
录像保存	网络储存至 NVR		
监视质量	D1 (704x576) , CIF (352x288)		
视频输入	1 路 BNC	2 路 BNC	4 路 BNC
音频输入	1 路 BNC	2 路 BNC	4 路 RCA
视频输出	1 路 RJ45 网口输出		
通用协议	TCP/IP, HTTP		
网络接口	1 个 RJ45 接口, 10/100BASE-T 自适应		
云台控制	1 个 RS485		
报警输入	4 个开关量输入		
报警输出	1 个开关量输出		
移动侦测	每个通道可设置检测区域, 可设置多级灵敏度		
电 源	12V 500mA		
USB 接口	1 个 USB2.0 高速接口	1 个 USB2.0 高速接口	2 个 USB2.0 高速接口
工作环境温度	-10°C ~ 50°C		
工作环境湿度	<90%(无冷凝)		
外形尺寸(mm)	174×165×42	174×165×42	239×140×42